



Randament ridicat prin tehnologia CPC Solar-Technology
Utilizarea perfecta a energiei solare termice

- Randament maxim cu ajutorul tuburilor vidate Ideal cand exista temperaturi mai inalte
- Intotdeauna un punct de ardere optim cu ajutorul oglinzii CPC
- □ Strat absorbant de mare selectivitate
 - □ Randamente inalte chiar si in conditii de lumina difuza
 - □ Tuburile se pot schimba usor, fara a fi nevoie de golirea circuitului solar
 - □ O lunga durata de viata a tuburilor vidate, vidul este protejat ermetic de influentele mediului inconjurator
 - □ Usor de montat, instalat

Datorita caracteristicelor sale remarcabile optice si tehnice, colectorul tubular vidat CPC se evidentiaza din masa mare de tuburi standard. Tuburile tari ale absorbitoareului de 58 mm pot fi inlocuite individual cu usurinta si asigura randament ridicat de energie termica solara. In special in medii de operare extreme, cu temperaturi foarte ridicate, colectorul tubular isi atinge randamentul maxim de caldura datorita constructiei ingenioase.

O oglinda speciala in spatele tuburilor cu un punct de ardere pozitionat optim dirijeaza razele solare in mod ideal pe tuburile absorbitoareului chiar si in cazul unor unghiuri diferite. Vidul tuburilor este similar cu un termos, intr-un tub de sticla cu invelis dublu de inalta calitate. Astfel vidul este protejat in mod special.

Pretul este de 825 euro+TVA